

ТЕХНИЧЕСКАЯ СПЕЦИФИКАЦИЯ

13.11.18. (4)

G 12 4495

Holzer Block Grund Хольцер Блок Грунт

Особенности:

- ✓ идеален для ГСБ
- ✓ снижает риск трещин
- ✓ укрепляет слабые основания
- ✓ повышает адгезию оснований



Описание	Полимерная щелочеустойчивая эмульсия желтого цвета. Не содержит органических растворителей. Готовая к применению. Допускается разбавление чистой водой в соотношении 1:1 при использовании на слабо пористых основаниях.
Область применения	Предназначен для выравнивания и снижения впитывающей способности сильно впитывающих минеральных оснований. Обеспечивает удобство обработки гипсовых штукатурок. Для наружных и внутренних работ.
Пригодные основания	Газосиликатные, шлакобетонные, керамзитобетонные блоки, газо- и пенобетон, силикатный и керамический кирпич, монолитный, сборный бетон, стяжки на цементной, цементно-известковой, ангидритовой или гипсовой основе, ГКЛ и ГВЛ.

ТЕХНИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА

Цвет	Желтый
Цвет после высыхания	Светло-желтый
Расход	100-200 г/м ² в зависимости от характеристик поверхности
Время высыхания	6 час
Необходимое количество слоев	1
Состав	Водная дисперсия стирол-акрилата, пигменты, функциональные наполнители и добавки
Температура применения	от +5 до + 30 °С
Температура эксплуатации	-50 до +70 °С
pH	8,0-8,5
Плотность	около 1,00 г/см ³
Массовая доля нелетучих веществ	Около 13%

Все показатели качества приведены для температуры окружающей среды +20°C и относительной влажности воздуха 60%. Технические характеристики продукта могут отличаться от указанных при других условиях.

Расход материала зависит квалификации исполнителей работ, технологии нанесения и качества подготовки основания и может быть выше указанных значений. Для определения точного расхода рекомендуется выполнить пробное нанесение материала непосредственно на объекте

Предварительная подготовка поверхности

Основание, предназначенное под грунтование очистить механически от грязи, пыли, отслаивающихся элементов, цементного молочка, непрочного поверхностного слоя и жировых загрязнений. Ангидритовые стяжки отшлифовать до появления характерной шероховатости.

Условия при работе: Температура основания, воздуха и грунта перед применением должна быть от +5°C до +30°C, а относительная влажность воздуха не более 80%.

Подготовка материала

Непосредственно перед применением продукт перемешать встряхиванием в закрытой упаковке. При использовании на слабо впитывающих минеральных основаниях допускается разбавление чистой водой в соотношении 1:1.

Нанесение

Кисть, щетка, валик. Наносить равномерным тонким слоем без появления наплывов в один слой. В отдельных случаях может потребоваться второй слой.

Очистка инструмента: Малярные инструменты очищают водой.

Упаковка: пластиковые канистры 10 л

Транспортирование и хранение

Транспортировать при температуре выше 0°C. Хранить при температуре от +5 °C до +30 °C, исключая попадание прямого солнечного света, вдали от нагревательных приборов. Срок хранения в невскрытой заводской упаковке 24 месяца со дня изготовления.

Безопасность

Грунт пожаро- и взрывобезопасен, не имеет неприятного запаха. Не смешивать с другими материалами.

Утилизация

Остатки грунта не выливать в канализацию и водоемы. Пустую упаковку можно утилизировать как бытовой мусор.

При работе с материалом помимо технического описания следует руководствоваться соответствующими строительными нормами и правилами РФ. Производитель не несет ответственности за несоблюдение технологии при работе с материалом, а также за его применение в целях и условиях, не предусмотренных данным техническим описанием.

При возникновении любых вопросов относительно применения материала следует проконсультироваться с производителем.